

## AUTOMATYCZNE BĘBNY SAMOZWIJAJĄCE ZE STALI SS



- \* Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej
- \* Ciśnienie robocze 100/200 bar
- \* Temperatura pracy + 130 °
- \* Możliwy montaż do ściany, sufitu lub podłogi
- \* Wysokiej jakości sprężyny siłownika pozwalają na długie użytkowanie
- \* Automatyczne blokady
- \* Gumowy „stoper” pozwala na odwijanie potrzebnej, w danym momencie, długości węża
- \* Przyłącza SS



Model	ARV – 1215 - R	ARV – 1220 - R	ARV – 1235 - R	ARV – 3420 - R
Ciśnienie pracy	200 bar	200 bar	200 bar	20 bar
Przyłącza do/z	1/2” - 1/2”	1/2” - 1/2”	1/2” - 1/2”	1” - 3/4”
Średnica węża	DN 13	DN 13	DN 13	DN 19
Max. dł. węża	15	20	35	20
Waga	13	17	28	22
Wykonanie	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304



Model	ARV – 1215 - B	ARV – 1225 - B	ARV – 1230 - B	ARV – 1920 - B
Ciśnienie pracy	100 bar	100 bar	100 bar	100 bar
Przyłącza do/z	1/2” - 1/2”	1/2” - 1/2”	1/2” - 1/2”	1” - 1”
Średnica węża	DN 13	DN 13	DN 13	DN 19
Max. dł. węża	15	25	30	20
Waga	14	19	24	24
Wykonanie	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304





Model	ARV – 1220 - F	ARV – 1225- F	ARV – 1240- F	ARV – 3420 - F
Ciśnienie pracy	200 bar	200 bar	200 bar	20 bar
Przyłącza do/z	1/2" - 1/2"	1/2" - 1/2"	1/2" - 1/2"	1" - 1"
Średnica węża	DN 13	DN 13	DN 13	DN 19
Max. dł. węża	20	25	40	20
Waga	14	26	26	22
Wykonanie	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304



Model	ARV – 1215 - E	ARV – 1220 - E
Ciśnienie pracy	200 bar	200 bar
Przyłącza do/z	1/2" - 1/2"	1/2" - 1/2"
Średnica węża	DN 13	DN 13
Max. dł. węża	15	20
Waga	13	18
Wykonanie	AISI 304	AISI 304



## **BĘBEN Z NAPĘDEM RĘCZNYM ZE STALI SS**



Model	ARV – 1220 - R	ARV – 1225- R	ARV – 1235- R	ARV – 1240 - R
Ciśnienie pracy	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar
Przyłącza do/z	1/2" - 1/2"	1/2" - 1/2"	1/2" - 1/2"	1/2" - 1/2"
Średnica węża	DN 13	DN 13	DN 13	DN 13
Max. dł. węża	20	25	35	40
Waga	10	10	12	12
Wykonanie	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304

## **WIESZAK DO WĘŻY – AISI 304**

( 40 metrów węża DN 13 )

( 25 metrów węża DN 13 )


W-4013-SS

W-2513-SS



wysokość – 265 mm  
głębokość – 140 mm  
szerokość – 500 mm  
śr. otworów – 9 mm  
śr. pręta – 10 mm

wysokość – 190 mm  
głębokość – 160 mm  
szerokość - 360 mm  
śr. otworów – 9 mm  
śr. pręta – 10 mm



## **RĘCZNE BĘBNY MOBILNE ZE STALI SS**



Typ : ARV – 1235 - MD

Pojemność bębna 35 metrów węża DN 13  
Wymiary wózka : 600 x 800 x 1250 ( mm )  
Waga 13 kg



Typ : ARV – 1235 - MGP

Pojemność bębna 35 metrów węża DN 13  
Wymiary wózka : 700 x 900 x 1150 ( mm )  
Waga 22 kg

## **AUTOMATYCZNE BĘBNY MOBILNE ZE STALI SS**



Typ : ARV – 1215 - ADP

Wózek ze stali nierdzewnej o wzmocnionej konstrukcji, wraz z bębnum samozwijającym ze stali nierdzewnej ARV 1215 R, węzłem wysokociśnieniowym, niebieskim, wąż ½ "z okuciami ze stali nierdzewnej, systemem pianującym, pistoletem i lancą.



Typ : ARV – 1215 - ADPE

Wózek ze stali nierdzewnej o wzmocnionej konstrukcji, wraz z bębnum samozwijającym ze stali nierdzewnej ARV 1215 R, węzłem wysokociśnieniowym, niebieskim, wąż ½ "z okuciami ze stali nierdzewnej, systemem pianującym, pistoletem i lancą.

W zestawie :

pompa wysokociśnieniowa 100 bar 12 l / min.